_____, dnia _____

WYKONAWCA: _____

ADRES WYKONAWCY : ul. _____, nr _____, kod pocztowy _____, miejscowość _____, tel. _____, fax. _____, REGON _____, NIP _____, adres email _____, numer rachunku bankowego _____

OFERTA PRZETARGOWA

1. Działając w imieniu _____ z siedzibą w _____, niniejszym oświadczam, że _____ przystępuje do przetargu nieograniczonego na „**Dostawa maszyny do wykonywania profesjonalnych struktur na ślizgu nart biegowych metodą szlifowania na mokro dla Polskiego Związku Biathlonu wraz z uruchomieniem, wdrożeniem oraz szkoleniem z zakresu obsługi urządzenia”**, oferując realizację zamówienia za cenę pojedynczej sztuki jak w tabeli.
2. Ponadto oświadczam, że:
   a) wskazana w punkcie 1 cena uwzględnia wszelkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy maszyny, oraz nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy,
   b) spełniamy wszelkie wymagania zwarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
   c) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
   d) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
   e) udzielamy gwarancji na amunicję na okres …….. miesięcy,
   f) dostarczona amunicja będzie fabrycznie nowa.
   g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert,
   h) zamówienie zamierzamy wykonać:[1]
      - przy pomocy podwykonawców powierzając im do realizacji _____% zamówienia,
      - samodzielnie,
      - jako podmiot zbiorowy (konsorcjum), reprezentowany następująco:
        _____ - Wykonawca – lider konsorcjum,
        _____ - Wykonawca - członek konsorcjum,
        _____ - Wykonawca - członek konsorcjum.

[1] Niepotrzebne skreślić

UWAGA! Prosimy o wycenienie po jednej sztuce dla każdego rodzaju amunicji

Nazwa	Opis słowny	Parametry techniczne	Inne	Cena netto	Cena brutto
Maszyna do szlifów ze zintegrowaną pompą wodną, 3 noże diamentowe do nacinania kamieni, zbiornik na wodę, kompresor do wytwarzania ciśnienia powietrza	1. Bezszczotkowy napęd , zabezpieczony termicznie, z możliwością kontroli na monitorze. 2. Wałki napędowe ze stali nierdzewnej z możliwością szybkiej I precyzyjnej zmiany kamieni szlifierskich. Nie powodujących wibracji z automatyczną funkcją centrowana I ustawiania kamienia w osi A. 3. Możliwość użycia spiekanych kamieni szlifierskich 4. Pneumatycznie sterowany mechanizm napędzający oraz dociskający kamień szlifierski. Ustawiany I kontrolowany automatycznie w osi Z. 5. Pneumatyczne ramię dociskowe z napędzającym kołem gumowym. Koło z regulowaną I kontrolowaną siłą docisku I prędkością obrotu. 6. Możliwość łatwego dostępu do kamienia	Techniczne wymagania : 1. Maksymalny rozmiar kamienia od 290 mm do 350 mm 2. Szerokość kamienia dedykowana do nart biegowych od 70-75 mm z opcją do 140 mm 3. Maksymalna prędkość kamienia co najmniej 1500 obrotów na minutę 4. Kontrola ustawienia I pracy kamienia w 4 osiach (X,Y,Z,A) 5. Maksymalny rozmiar maszyny (LxWxH) 2350 -2500 -x 800-900x1750-1850 6. Waga 850-950kg 7. Zasilanie 3 fazowe 380 Volt 8. Kompresor o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, średnia wydajność od 45 do55L/min. Suche powietrze 9. Maszyna	Gwarancja I serwis: 1. Gwarancja na całość minimum 2 lata 2. Pełen serwis dostępny 24 h na dobę przez telefon oraz online. Przyjazd ekipy w najszybszym możliwym terminie w razie nie usunięcia usterki przez telefon lub online. 3. Po okresie gwarancji serwis według ustalonych wcześniej warunków		

	szlifierskiego w celu sprawdzenia jego jakości. Nieskomplikowany I szybki system wymiany kamieni. 7. Automatyczną oraz manualną funkcję równania kamienia szlifierskiego oraz sprawdzania jego ustawienia w osi X I Y 8. Obudowa w której znajduje się I pracuje kamień musi być szczelna I wykonana ze stali nierdzewnej. Musi się w niej znajdować mechanizm napędowy z kamieniem szlifierskim, oraz co najmniej 5 dysz generujących ciśnienie od 150 do 155 bar . Musi również posiadać diamentowy nóż nacinający kamień . 9. Zbiornik na wodę o pojemności od 90 L do 110 L z pompą wysokiego ciśnienia (od 145 - 155 bar) dla optymalnego czyszczenia kamienia szlifierskiego. 10. System chłodzenia wody dla optymalizacji I utrzymania stałej temperatury kamienia podczas szlifowania	jak I urządzenia z nią związane powinny posiadać wymagane certyfikaty jakości I bezpieczeństwa.			

	Monitor dotykowy zamontowany do maszyny (z możliwością demontażu do transportu) z wbudowaną pamięcią I oprogramowaniem do obsługi. Z opcją podłączenia komputera zewnetrznego (laptop, tablet, pamięć USB). Oprogramowanie – dedykowane do nart biegowych z bazą co najmniej 10 struktur sprawdzonych na zawodach najwyższej rangi. Z możliwością kreowania struktur na ekranie komputera tzn: wzoru, głębokości , szerokości , kątów. Ustawianie I regulacja prędkości obrotu kamieni szlifierskich. Ustawianie I regulacja siły docisku ramienia z kołem gumowym . Całość obsługiwana za pomocą dotykowego ekranu komputera oraz myszki dostarczanej w komplecie z maszyną. Wbudowana pamięć z możliwością zapisania I odtwarzania historii wykonanych				
komputer z ekranem dotykowym i dedykowanym oprogramowaniem					

	struktur.				
3 kamienie do szlifowania odpowiednio do ciepłych, średnich i zimnych struktur.					
			Razem:		

_____

pieczęć i podpis Wykonawcy